

GRANULATOR ANDRITZ MeWa UG1600 po remoncie kapitalnym



Opis

Jednowałowa rozdrabniarka (nożyce udarowe). Napęd przekazywany przez pas klinowy i koło zamachowe, z przeciwwprzeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym. Rotor i części mechanizmu tnącego wykonane ze stali specjalnej, wysokowytrzymałej, ulepszanej, odporne na zużycie, łatwe do wymiany. Sito granulacyjne z hydraulicznym podnośnikiem. Sterowanie maszyną z szafy sterowniczej z pulpitem obsługi. Lej zasypowy z wbudowanym dociskiem hydraulicznym.

Dane techniczne

Napęd; 90 kW

Zasilanie; 400 V, 50 Hz

Stopień zabezpieczenia; IP 54

Wielkość komory mechanizmu tnącego; 1.600 x 600 mm

Ilość noży rotora; 40 sztuk

Ilość noży statora; 8 sztuk

Masa; ~ 17.800 – 18.500 kg

Kolor: maszyna; RAL 5010, niebieski

Szafa sterująca przy urządzeniu, z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem EIN/AUS

(włączenie/wyłączenie), wyłącznikiem awaryjnym i wszystkimi wskaźnikami.

Wypożyczenie dodatkowe

- Docisk hydrauliczny
- System centralnego smarowania
- Kontrola stanu napełnienia - czujnik mikrofalowy

Cena

na zapytanie

Pliki

Zdjęcia

ECO-TECHNIKA

Nowoczesne Technologie Recyclingu i Utylizacji

--- Since 2001 ---

Dotyczy zakresu remontu generalnego granulatora MeWa UG 1600 M-816

Mechanika

nowe łożyska rotora
nowe noże rotora
nowe noże statora
nowe podstawy noża statora
nowe skośne osłony noży statora
nowe sito
nowe listwy okrywające sito
nowe listwy skośne, prowadnice sita
nowe pierścienie ścieralne - zewnętrzne
nowe pierścienie ścieralne wewnętrzne
nowe paski klinowe
nowe prowadnice poślizgowe HNDE
nowe śruby, nakrętki

Elektryka

nowa szafa sterująca
nowe oprogramowanie sterownika
nowe okablowanie maszyny
nowe kable pomiędzy szafą sterowniczą a maszyną
nowe czujniki zbliżeniowe i krańcówki

Hydraulika

regeneracja - pompa hydrauliczna
regeneracja - zawory hydrauliczne
regeneracja - rozdzielacze hydrauliczne
regeneracja - siłowniki hydrauliczne docisku i podnoszenia sita
nowe przewody hydrauliczne
nowe uszczelnienia hydrauliczne
nowy olej hydrauliczny
nowe filtry oleju

Smarowanie

przegląd i czyszczenie automatycznej pompy smarującej
nowy smar
nowe przewody smarujące

Estetyka

demontaż osprzętu do piaskowania
piaskowanie
zabezpieczenie antykorozyjne
montaż osprzętu po lakierowaniu

1

ECO – TECHNIKA Tomasz Walczuk Ul. Obywatelska 9 05-410 Józefów	Tel. +48 508 277 611 e-mail: eco@ecotechnika.pl www.ecotechnika.pl	NIP: 919 134 23 99 REGON: 951021247	Bank PKO BP S.A. Zamość 21 102053560000110200065821
---	--	--	--















Granulator ANDRITZ MeWa
UG1609 - nowy model



Specyfikacja

UŻYWANY GRANULATOR THM ZM1608 - MeWa UG 1608 - po remoncie kapitany - pełna odbudowa, z gwarancją - gotowy do dostawy.

Nowy model z dociskiem łukowym

Rozdrabniarka do opon, paliw alternatywnych.

Oferta dostawy używanej rozdrabniarki drugiego stopnia, (granulatora) firmy Mewa - Typ UNI-CUT UG 1609, przeznaczonej do końcowego rozdrabniania odpadów w celu ich energetycznego wykorzystania. Urządzenie po pełnej odbudowie w Niemczech.

Materiał wsadowy: Folie, tekstylia, papier, guma, opony i inne odpady kwalifikowane po odpowiednim rozdrobnieniu jako paliwa alternatywne.

Urządzenia są w stanie rozdrobnić pojedyncze, nie hartowane elementy metalowe o wymiarach przekroju do max. 20 mm oraz wstępnie rozdrobnione kawałki blachy o grubości do max. 3 mm. Rozdrabnianie materiału zawierającego masywniejsze elementy metalowe jest niezgodne z przeznaczeniem urządzeń i może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.

Wydajność:

3,0 - 8,0 t/h w zależności od materiału i zastosowanego sita, oraz wstępnego przygotowania materiału

Uniwersalny granulator MeWa UG 1609

Opis

Jednowałowa rozdrabniarka (nożyce udarowe). Napęd przekazywany przez pas

klinowy i koło zamachowe, z przeciwwprzeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym. Rotor i części mechanizmu tnącego wykonane ze stali specjalnej, wysokowytrzymałej, ulepszanej, odporne na zużycie, łatwe do wymiany. Sito granulacyjne z hydraulicznym podnośnikiem. Sterowanie maszyną z szafy sterowniczej z pulpitem obsługi. Lej zasypowy z wbudowanym dociskiem hydraulicznym.

Dane techniczne

Napęd: 250 kW

Zasilanie: 400 V, 50 Hz

Stopień zabezpieczenia: IP 54

Średnica rotora: 800 mm

Wielkość komory mechanizmu tnącego: 1600 mm x 800 mm

Ilość noży rotora: 40 sztuki

Ilość noży statora: 8 sztuk

Obroty rotora: ~ 250/min.

Masa: ~ 23.500 kg

Kolor: maszyna: RAL 2001, 6018; żółtozielony

Szafa sterująca przy urządzeniu, z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem START/STOP wyłącznikiem awaryjnym i wszystkimi wskaźnikami.

Wypożyczenie dodatkowe:

Docisk hydrauliczny pracujący po łuku 7,5 kW

System centralnego smarowania

Kontrola stanu napełnienia – czujnik mikrofalowy

Pomoc w szybkim leasingu

Maszyna gotowa do dostawy.

W ofercie inne maszyny do recyklingu opon i produkcji paliw alternatywnych niemieckiej firmy MeWa i THM

Cena

€ na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe:

Docisk hydrauliczny 7,5 kW

System centralnego smarowania

Kontrola stanu napełnienia - czujnik mikrofalowy

Pliki

Zdjęcia



Polska - Granulatory MeWa i THM



Granulatory duże i małe

ECO-TECHNIKA dostarczała nowe i używane granulatory:

MeWa UG 600 ms 55 kW

MeWa UG 1000 ms 75 kW

MeWa UG 1000 ms 90 kW

MeWa UG 1000 msl 90 kW

MeWa UG 1600 ms 90 kW
MeWa UG 1600 ms 110 kW
MeWa UG 1600 msl 110 kW
MeWa UG 1008 ms 160 kW
MeWa UG 1608 ms 250 kW
THM ZM 1008 ms 160 kW
THM ZM 1608 ms 150 kW

urządzenia dostarczaliśmy „solo” lub wraz z podajnikami, maszyny pracują w instalacjach recyklingu odpadów złożonych, opon, produkcji RDF...

Naszych klientów każdorazowo kontaktujemy bezpośrednio z naszymi dostawcami części eksploatacyjnych, gdzie od samego początku otrzymują bardzo atrakcyjne ceny – gdyż są „dopisywani” do pakietu klientów od ECO-TECHNIKA.

Cena

€ zależna od konfiguracji

Dodatkowe informacje:

Prześlij nam czego oczekujesz, a my postaramy się to zrealizować

Pliki

Zdjęcia



granulator mewa



granulator mewa



granulator mewa



granulator mewa



granulator mewa



granulator mewa



granulator mewa



granulator mewa



granulator THM



granulator THM



granulator THM



granulator THM



granulator mewa



ECO-TECHNIKA